

## Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

**Besluitnummer:** 2020/009

Besluit tot het aanwijzen van een operationele ruimte en de daar voor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de volgende locatie / terminal:

**minervahaven coaster wachtsteiger**

**Minervahaven**

De havenmeester van Amsterdam,

### Gelet op:

- Artikel 3.11 lid 1 van de Regionale Havenverordening 2019, waarin wordt bepaald dat het college voor een ligplaats de operationele ruimte kan aanwijzen;
- Artikel 3.11 lid 2 in verband met artikel 9.1 van de Regionale Havenverordening 2019, waarin wordt bepaald dat het college aanvullende regels kan stellen met betrekking tot het nautisch gebruik van de operationele ruimte;
- Artikel 1.9 van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019, in samenhang met het Besluit mandaat, volmacht en machtiging van 3 december 2019, met nummer ZD2019-004323 op basis waarvan door de directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied in mandaat ontheffing kan worden verleend, namens het college van burgemeester en wethouders
- de begripsomschrijvingen als omschreven in bijlage 1 bij dit besluit.

### Overwegingen:

- het college ten aanzien van een ligplaats een operationele ruimte kan aanwijzen;
- het college aan genoemde aanwijzing beperkingen en voorschriften kan stellen;
- het college deze bevoegdheid heeft gemandateerd aan de havenmeester van Amsterdam;
- de havenmeester een operationele ruimte aanwijst uit het oogpunt van veiligheid, ordening en de continuïteit van de haven.

### Besluit:

- wijst voor de volgende ligplaatsen de operationele ruimte aan:

Ligplaats	Verkorte ligplaatsnaam	Paginanummer
Minervahaven coaster wachtsteiger noordzijde	MI WZN	2
Minervahaven coaster wachtsteiger zuidzijde	MI WZZ	3

- de volgende kenmerken en gebruik aan de ligplaatsen te verbinden:

## Minervahaven coaster wachtsteiger noordzijde

### 1. Kenmerken ligplaats en operationele ruimte

1.1	Ligplaats naam:	Minervahaven coaster wachtsteiger noordzijde	
1.2	Verkorte ligplaatsnaam:	MI WZN	
1.3	Ligplaats omschrijving	Steiger + afmeerpalen bestemd voor het afmeren van coasters	
1.4	Coördinaten van de operationele ruimte volgens NRD	1.	X= 119996.2 Y= 490521.6
		2.	X= 120010.1 Y= 490546.5
		3.	X= 120088.6 Y= 490502.5
		4.	X= 120100.0 Y= 490463.4
1.5	De operationele ruimte conform de tekening: N0545_V02	Lengte 90/ 105 meter x breedte 28 meter	
1.6	Ligplaats waterbodenniveau t.o.v. NAP	Peilvakdiepte 7 meter	
1.7	Minimale kielspeling	Zeevaart: 0,50 meter	Binnenvaart: 0,30 meter
1.8	Doorvaarthoogte t.o.v. NAP:		

### 2. Gebruik

2.1	Ligplaats is bestemd voor:	Zeevaart
2.2	Nadere voorschriften aan het ligplaats nemen:	Ligplaats is uitsluitend bedoeld voor zeeschepen (coasters)
2.3	De maximale lengte van af te meren schip:	90 meter
2.4	De maximale breedte van af te meren schip:	14 meter
2.5	De maximale diepgang van af te meren schip in: Zoetwater 1000 mg/1000 L	Zeevaart 6,1 meter
2.6	Dienstverlenende schepen buiten de operationele ruimte:	Na operationele melding
2.7	Overig:	Een ontheffing is noodzakelijk voor die situaties waarvan het niet mogelijk is om op voorhand bepaald te hebben dat ze kunnen, maar die om een nadere concrete afweging vragen. Bij die afweging spelen aspecten van nautische veiligheid een rol. Te denken is aan omstandigheden zoals de maatvoering van het schip, de weersomstandigheden, diepte van het water, overige scheepvaart e.d. Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. De ontheffing aanvraag wordt geweigerd als door voorschriften en beperkingen aan de ontheffing de nautische veiligheid niet bereikt kan worden.
2.8	Toelichting:	Ja

## Minervahaven coaster wachtsteiger zuidzijde

### 1. Kenmerken ligplaats en operationele ruimte

1.1	Ligplaats naam:	Minervahaven coaster wachtsteiger zuidzijde	
1.2	Verkorte ligplaatsnaam:	MI WZZ	
1.3	Ligplaats omschrijving	steiger + afmeerpalen bestemd voor het afmeren van coasters	
1.4	Coördinaten van de operationele ruimte volgens NRD	1.	X= 120005.1 Y= 490516.6
		2.	X= 119984.1 Y= 490478.9
		3.	X= 120117.3 Y= 490404.3
		4.	X= 120100.0 Y= 490463.4
1.5	De operationele ruimte conform de tekening: N0545_02	Lengte 110- 138 meter x breedte 42 meter	
1.6	Ligplaats waterbodenniveau t.o.v. NAP	Peilvakdiepte 7 meter	
1.7	Minimale kielspeling		
1.8	Doorvaarthoogte t.o.v. NAP:	NVT	

### 2. Gebruik

2.1	Ligplaats is bestemd voor:	Zeevaart Nader te bepalen
2.2	Nadere voorschriften aan het ligplaats nemen:	NVT
2.3	De maximale lengte van af te meren schip:	110 meter
2.4	De maximale breedte van af te meren schip:	14 meter
2.5	De maximale diepgang van af te meren schip in: Zoetwater 1000 mg/1000 L	Zeevaart 6,1 meter
2.6	Dienstverlenende schepen buiten de operationele ruimte:	Niet toegestaan
2.7	Overig:	Een ontheffing is noodzakelijk voor die situaties waarvan het niet mogelijk is om op voorhand bepaald te hebben dat ze kunnen, maar die om een nadere concrete afweging vragen. Bij die afweging spelen aspecten van nautische veiligheid een rol. Te denken is aan omstandigheden zoals de maatvoering van het schip, de weersomstandigheden, diepte van het water, overige scheepvaart e.d. Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. De ontheffing aanvraag wordt geweigerd als door voorschriften en beperkingen aan de ontheffing de nautische veiligheid niet bereikt kan worden.
2.8	Toelichting:	Ja

Bij dit besluit horen de volgende bijlagen:

Nr	Bijlage	Datum
1	Algemene begripsomschrijvingen	n.v.t.
2	N0545_V02	21-02-2020

**Datum:**

4 maart 2020


Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,  
namens deze, de directeur Centraal Nautisch Beheer Noorzeekanaalgebied,



J.H.M. Mateyo

Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken tegen dit besluit door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, Postbus 202, 1011 PN Amsterdam. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de gronden van het bezwaar. Indien u er voor kiest om u te laten vertegenwoordigen, verzoeken wij u om een machtiging te (laten) overleggen. Het indienen van een bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien onverwijld spoed dit vereist kan, hangende de bezwaarschriftenprocedure, een schorsing of voorlopige voorziening worden gevraagd van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht Algemeen, Parnassusweg 226, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Hieraan zijn griffiekosten verbonden.

Tekening N0545\_V02



## Bijlage 1: Algemene begripsomschrijvingen

Binnenschip	Vaartuig dat is bestemd voor de vaart op de binnenwateren of op dienovereenkomstige buitenlandse wateren.
Boord / Boord overslag	Rechtstreekse overslag van lading tussen schepen zonder tussenkomst van een walinstallatie.
Bulkcarrier	Een zeeschip gebruikt en bestemd voor het vervoer van droge los gestorte lading.
Contractniveau	Het in het huurcontract vastgelegde niveau van de waterbodem in NAP gelegen voor het gehuurde.
Dienstverlenend schip	Elk schip betrokken bij diensten aan een ander schip betreffende het repareren, schoonmaken, brengen of halen van voorraden, scheeps-onderdelen of ophalen van afvalstoffen.
Doorvaarthoogte (t.o.v. NAP)	De verticale afstand tussen het referentievlak NAP en het laagste vaste punt boven de operationele ruimte.
Double banking	Het naast elkaar afmeren van schepen, niet zijnde faciliterende schepen.
Gevaarlijke stoffen	<p>Stoffen, die als gevaarlijk zijn geclassificeerd, benoemd in de International Maritime Dangerous Goods Code, de (International) Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk, de (International) Code for the Construction and Equipment of ships carrying Liquefied Gasses in Bulk van de Internationale Maritieme Organisatie of het Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren (Adn) vanwege het gevaar voor explosie, brand, corrosie, vergiftiging,</p> <p>bedwelming of straling en die afhankelijk van de vervoersmodaliteit verpakt, als losgestorte droge bulk of vloeibare bulk vervoerd worden.</p>
Havenmeester	De Havenmeester van Amsterdam die door het College bij besluit als zodanig is aangewezen.
Kielspeling	De verticale afstand tussen het diepste punt van een schip en de waterbodem.
Ligplaats	Een met naam genoemde locatie die is ingericht om veilig zee-, en binnenvaartschepen aan te kunnen afmeren. Dit kan zijn een kade, steiger, palen, ankerplaats of een afmeerboei.
NAP	Normaal Amsterdams Peil
NRD	Het coördinatenstelsel 'Nieuwe Rijksdriehoekmeting'
RHN	De Regionale Havenverordening Noordzee-kanaalgebied.
Operationele ruimte	In lengte, breedte, diepte en hoogte begrensde gebied, waarbinnen schepen ligplaats kunnen nemen om hun activiteiten uit te oefenen.
Peilvak	Een geografisch afgebakend gebied waar een en hetzelfde waterbodemniveau (t.o.v. NAP) wordt gehandhaafd.

Schip	Elk vaartuig met inbegrip van een watervliegtuig, een draagvleugelboot, een luchtkussenvoertuig, een boorinstallatie, een werkeiland of soortgelijk object, een baggermolen, een drijvende kraan, een elevator, een ponton, een drijvend werktuig, een drijvend voorwerp of een drijvende inrichting.
Tankschip	Een zee- of binnenschip, gebouwd voor of aangepast aan het vervoer van onverpakte vloeibare lading in zijn laadruimten.
Waterdiepte	De verticale afstand tussen de waterspiegel en de waterbodem.
Waterstand	De verticale afstand tussen de waterspiegel en het referentievlak NAP.
Zeeschip	Schip dat wordt gebruikt voor de vaart ter zee of dat blijkens zijn constructie voor de vaart ter zee is bestemd en elk schip dat is voorzien van een document - afgegeven door het bevoegde gezag van het land waar het schip is ingeschreven - waaruit blijkt dat het geschikt is voor de vaart ter zee.

### Zoetwater


Waterdiepte t.o.v. NAP (Normaal Amsterdams Peil)

#### Voorbeeld:

Gesteld waterdiepte is **NAP -13,00 m** dan kan er een schip komen met een diepgang van:

**13,00m** (waterbodem t.o.v. NAP) - **0,4m** (gem. waterstand in Amsterdams haven) - **0,5 m** (kielspeling) = **12,10 m diepgang schip.**

Formule:  $X = Y - 0,90m$



# Toelichting op het Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

Betreft besluitnummer: 2020/009

Datum: 4 maart 2020

Ligplaatsen en Operationele ruimtes die een toelichting behoeven:

Ligplaats	Verkorte ligplaatsnaam	Paginanummer
Minervahaven coaster wachtsteiger noordzijde	MI WZN	8
Minervahaven coaster wachtsteiger zuidzijde	MI WZZ	8

## Minervahaven coaster wachtsteiger noordzijde

### 1. Ligplaats

Ligplaats is gesitueerd in een talud met een verhouding 1:3 tot een peilvakdiepte van NAP -7 mtr.

### 2. Gebruik

De ligplaats kan uitsluitend gebruikt worden door zeevaart (coasters). Activiteiten zijn bijv. wachten , schuilen, inklaren en zeeklaar maken

### 3. Richtlijnen voor een ontheffing

Ontheffing op de lengte en breedte is niet mogelijk.

## Minervahaven coaster wachtsteiger zuidzijde

### 1. Ligplaats

De ligplaats is gesitueerd in een talud met een verhouding van 1:3 tot een peilvakdiepte tot NAP -7 mtr

### 2. Gebruik

De ligplaats kan uitsluitend gebruikt worden door zeevaart (coasters). De activiteiten zijn bijvoorbeeld wachten, schuilen, inklaren en zeeklaar maken

### 3. Richtlijnen voor een ontheffing

Ontheffing op de lengte en breedte is niet mogelijk