

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

Besluitnummer: 2019/34

Besluit tot het intrekken van het besluit nr 029/RHN/2014 d.d 12 maart 2014 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte en de daarvoor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de volgende locatie / terminal:

Van Egmond Potgrond B.V.

De havenmeester van Amsterdam,

Gelet op:

- artikel 3.3, lid 1 van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012;
- artikel 3.3, lid 2, van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012;
- het mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam van 20 maart 2013 met nummer 82035371 M 7698408 / 1;
- de begripsomschrijvingen als omschreven in bijlage 1 bij dit besluit.

Overwegingen:

- het college ten aanzien van een ligplaats een operationele ruimte kan aanwijzen;
- het college aan genoemde aanwijzing beperkingen en voorschriften kan stellen;
- het college deze bevoegdheid heeft gemandateerd aan de havenmeester van Amsterdam;
- de havenmeester een operationele ruimte aanwijst uit het oogpunt van veiligheid, ordening en de continuïteit van de haven.

Besluit:

- wijst voor de volgende ligplaatsen de operationele ruimte aan:

Ligplaats	Verkorte ligplaatsnaam	Paginanummer
Carel Reinierszhaven – Van Egmond	CR EGM	2

- de volgende kenmerken en gebruik aan de ligplaatsen te verbinden:

Carel Reinierszhaven- Van Egmond Potgrond B.V.

1. Kenmerken ligplaats en operationele ruimte

1.1	Ligplaats naam:	Carel Reinierszhaven- van Egmond
1.2	Verkorte ligplaatsnaam:	CR EGM
1.3	Ligplaats omschrijving	Overslagkade, lang 120 mtr, bestemd voor zee- en binnenvaartschepen tbv overslag van veengrond in bulk
1.4	Coördinaten van de operationele ruimte A volgens NRD	1. X= 116991.0 Y= 492099.2
		2. X= 116987.7 Y= 492084.1
		3. X= 117108.7 Y= 492073.1
		4. X= 117105.3 Y= 492058.0
	Coördinaten van de operationele ruimte B volgens NRD	1. X= 116987.7 Y= 492084.1
		2. X= 117105.3 Y= 492058.0
		3. X= 116949.7 Y= 492069.2
		4. X= 117146.3 Y= 492027.4
1.5	De operationele ruimte conform de tekening: N099_v05	Operationele ruimte A : Lengte 120 meter x breedte 15,5 meter Operationele ruimte B : Lengte 238 meter x breedte 22 meter
1.6	Ligplaats waterbodenniveau t.o.v. NAP	Contractniveau operationele ruimte A : 4,50 meter Contractniveau operationele ruimte B : 6,50 meter
1.7	Minimale kielspeling	Zeevaart: 0,50 meter Binnenvaart: 0,30 meter
1.8	Doorvaarthoogte t.o.v. NAP:	Nvt

2. Gebruik

2.1	Ligplaats is bestemd voor:	Zeevaart Binnenvaart
2.2	Nadere voorschriften aan het ligplaats nemen:	<ul style="list-style-type: none"> - Maximale breedte over alles van het af te meren schip of de langs zij van elkaar af te meren schepen niet zijnde dienstverlenende schepen : Operationele ruimte A+B = 15,5+22 = 37,5 meter - Het gebruik van dit waterperceel is uitsluitend toegestaan bij overschrijding van de operationele ruimte A ten behoeve van laad- en/of losoperaties waarbij bijvoorbeeld een drijvende kraan langs zij het schip afmeert. - De terminal met de aan hetzelfde water tegenover gelegen terminal onderling contact hebben opgenomen en afstemming hebben bereikt omtrent de planning (aankomst en vertrek) van de schepen bestemd voor de terminals. - In verband met calamiteiten dient de minimale onderlinge afstand tussen de schepen van beide terminals in ieder geval meer dan 10 meter te bedragen. <p>Indien de terminals onderling geen overeenstemming bereiken dan zal de Havenmeester een besluit nemen omtrent de overschrijding. Deze aanwijzing dient stipt worden</p>

		opgevolgd. Als er geen besluit is genomen, is het gebruik van operationele ruimte B verboden in de hier beschreven situatie. Uit simulaties en inmiddels opgedane ervaringen zijn onderstaande maximale afmetingen vastgesteld: maximale lengte 115 mtr, maximale breedte 15,5 mtr.
2.3	De maximale lengte van af te meren schip:	115 meter
2.4	De maximale breedte van af te meren schip:	15,5 meter
2.5	De maximale diepgang van af te meren schip in: Zoetwater 1000 mg/1000 L	A ruimte: Zeevaart : 3,60 meter Binnenvaart: 3,90 meter B ruimte: Zeevaart : 5,60 meter
2.6	Dienstverlenende schepen buiten de operationele ruimte:	Na operationele melding
2.7	Overig:	Een ontheffing is noodzakelijk voor die situaties die om een nadere afweging vragen. Bij die afweging spelen aspecten van nautische veiligheid een rol. De nautische veiligheid, omdat met het oog daarop de BAOR is vastgesteld. Te denken is aan omstandigheden als de weersomstandigheden, diepte van het water, overige scheepvaart e.d. Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. De ontheffing wordt geweigerd als door voorschriften en beperkingen niet aan de nautische veiligheid kan worden tegemoetgekomen.
2.8	Toelichting:	Ja

Bij dit besluit horen de volgende bijlagen:

Nr	Bijlage	Datum
1	Algemene begripsomschrijvingen	n.v.t.
2	tekening N0100_V06	14-03-2019

Datum:


12 mei 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,
namens deze, de havenmeester,

M.F. van de Kerkhof

Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken tegen dit besluit door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, Postbus 202, 1011 PN Amsterdam. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de gronden van het bezwaar. Indien u er voor kiest om u te laten vertegenwoordigen, verzoeken wij u om een machtiging te (laten) overleggen. Het indienen van een bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien onverwijld spoed dit vereist kan, hangende de bezwaarschriftenprocedure, een schorsing of voorlopige voorziening worden gevraagd van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht Algemeen, Parnassusweg 226, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Hieraan zijn griffiekosten verbonden.

Tekening N0100_V06



Bijlage 1: Algemene begripsomschrijvingen

Binnenschip	Vaartuig dat is bestemd voor de vaart op de binnenwateren of op dienovereenkomstige buitenlandse wateren.
Boord / Boord overslag	Rechtstreekse overslag van lading tussen schepen zonder tussenkomst van een walinstallatie.
Bulkcarrier	Een zeeschip gebruikt en bestemd voor het vervoer van droge los gestorte lading.
Contractniveau	Het in het huurcontract vastgelegde niveau van de waterbodem in NAP gelegen voor het gehuurde.
Dienstverlenend schip	Elk schip betrokken bij diensten aan een ander schip betreffende het repareren, schoonmaken, brengen of halen van voorraden, scheeps-onderdelen of ophalen van afvalstoffen.
Doorvaarthoogte (t.o.v. NAP)	De verticale afstand tussen het referentievlak NAP en het laagste vaste punt boven de operationele ruimte.
Double banking	Het naast elkaar afmeren van schepen, niet zijnde faciliterende schepen.
Gevaarlijke stoffen	<p>Stoffen, die als gevaarlijk zijn geclassificeerd, benoemd in de International Maritime Dangerous Goods Code, de (International) Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk, de (International) Code for the Construction and Equipment of ships carrying Liquefied Gasses in Bulk van de Internationale Maritieme Organisatie of het Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren (Adn) vanwege het gevaar voor explosie, brand, corrosie, vergiftiging,</p> <p>bedwelming of straling en die afhankelijk van de vervoersmodaliteit verpakt, als losgestorte droge bulk of vloeibare bulk vervoerd worden.</p>
Havenmeester	De Havenmeester van Amsterdam die door het College bij besluit als zodanig is aangewezen.
Kielspeling	De verticale afstand tussen het diepste punt van een schip en de waterbodem.
Ligplaats	Een met naam genoemde locatie die is ingericht om veilig zee-, en binnenvaartschepen aan te kunnen afmeren. Dit kan zijn een kade, steiger, palen, ankerplaats of een afmeerboei.
NAP	Normaal Amsterdams Peil
NRD	Het coördinatenstelsel 'Nieuwe Rijksdriehoekmeting'
RHN	De Regionale Havenverordening Noordzee-kanaalgebied.
Operationele ruimte	In lengte, breedte, diepte en hoogte begrensde gebied, waarbinnen schepen ligplaats kunnen nemen om hun activiteiten uit te oefenen.
Peilvak	Een geografisch afgebakend gebied waar een en hetzelfde waterbodemniveau (t.o.v. NAP) wordt gehandhaafd.

Schip	Elk vaartuig met inbegrip van een watervliegtuig, een draagvleugelboot, een luchtkussenvoertuig, een boorinstallatie, een werkeiland of soortgelijk object, een baggermolen, een drijvende kraan, een elevator, een ponton, een drijvend werktuig, een drijvend voorwerp of een drijvende inrichting.
Tankschip	Een zee- of binnenschip, gebouwd voor of aangepast aan het vervoer van onverpakte vloeibare lading in zijn laadruimten.
Waterdiepte	De verticale afstand tussen de waterspiegel en de waterbodem.
Waterstand	De verticale afstand tussen de waterspiegel en het referentievlak NAP.
Zeeschip	Schip dat wordt gebruikt voor de vaart ter zee of dat blijkens zijn constructie voor de vaart ter zee is bestemd en elk schip dat is voorzien van een document - afgegeven door het bevoegde gezag van het land waar het schip is ingeschreven - waaruit blijkt dat het geschikt is voor de vaart ter zee.

Zoetwater


Waterdiepte t.o.v. NAP (Normaal Amsterdams Peil)

Voorbeeld:

Gesteld waterdiepte is **NAP -13,00 m** dan kan er een schip komen met een diepgang van:

13,00m (waterbodem t.o.v. NAP) - **0,4m** (gem. waterstand in Amsterdams haven) - **0,5 m** (kielspeling) = **12,10 m diepgang schip.**

Formule: $X = Y - 0,90m$



Toelichting op het Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

Betreft besluitnummer: 2019/16

Datum: 12 mei 2019

Ligplaatsen en Operationele ruimtes die een toelichting behoeven:

Ligplaats	Verkorte ligplaatsnaam	Paginanummer
Carel Reinierszhaven -van Egmond	CR EGM	8

Carel Reinierszhaven- van Egmond

1. Ligplaats

Ligplaats bestaat uit een kade met een lengte van 120 meter

2. Gebruik

Ligplaats wordt voornamelijk gebruikt voor overslag van veengrond vanuit een zeeschip naar de opslagbunker. De overslag vindt plaats door middel van een drijvende kraan. De ligplaats is opgedeeld in een "A" ruimte en een "B" ruimte. De "A" ruimte is bestemd voor schepen van 115 *15,5 mtr . De "B" ruimte is bestemd voor overschrijding van de "A" ruimte. Het gebruik van dit waterperceel (ruimte B) is uitsluitend toegestaan bij overschrijding van de operationele ruimte A ten behoeve van laad - en los operaties waarbij bijvoorbeeld een drijvende kraan langs het schip afmeert.

3. Richtlijnen voor een ontheffing

Het is niet mogelijk om voor schepen met een lengte groter dan 115 meter en/ of een breedte groter dan 15,5 meter een ontheffing aan te vragen.